

DHA[®]


QJ/DHA 09.36-2018

40N60

N-沟道 MOSFET 功率晶体管

描述



40N60 是 N 沟道增强型功率场效应晶体管采用专有的平面条纹 DMOS 技术生产。这种先进技术专门用于最大限度地降低通态电阻，提供卓越的开关性能，并在雪崩和换向模式下承受高能脉冲。



用途

40N60 非常适合高效开关模式电源和有源功率因数校正。

等效电路图

电参数 (T_{amb} = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV _{DSS}	漏极-源极 击穿电压	V	600	-	-	V _{GS} = 0 V, I _D = 500 μA
I _D	漏极连续电流	A	-	-	40.0	T _j = 25 °C
R _{DS(on)}	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	-	0.11	V _{GS} = 10 V, I _D = 20 A
V _{GS(th)}	栅极门限电压	V	3.0	4.0	5.0	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 2 mA
I _{DSS}	漏极-源极 漏电流	μA	-	4.2	-	V _{DS} = 600 V, V _{GS} = 0 V
I _{GSS}	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	V _{GS} = ± 20 V, V _{DS} = 0 V
T _j	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T _{STG}	储存温度范围	°C				