



MOOTTL 超高压钢管

- 1、高压不锈钢管采用高级不锈钢材料制成，是无缝，冷拔管，加工硬化后获得高强度及耐腐蚀性，无泄漏传输液体及气体，压力达 10340BAR；
- 2、高压不锈钢管，不锈钢管采用 316L 高级不锈钢，最高承受压力 150Kpsi (=1034MPa)，高抗疲劳，不易爆裂，直径 1/4 英寸 (6.35mm) 高压管最长 7.9 米，直径 3/8 英寸 (9.53mm) 及 9/16 英寸 (14.29mm) 高压管最长 7.9 米；
- 3、大量用于高压水射流，高压水切割，高压清洗机上，需求得各种液体和气体都可以使用；
- 4、工作温度范围从 -423°F (-252°C) 到 1200°F (649°C)；
- 5、如果想要的水压试验进行的，我们可以进行要使用的试验的基础上在压力下的规则，适用于化工，炼油，科研，石油和天然气公司，该产品用于各种压力。



型号	压力 psi	规格	尺寸 (mm)		壁厚 (mm)	流通面积 (mm ²)	工作压力 psi (bar)				
			外径	内径			-17.8~37.8 °C 0~100°F	93°C 200°F	204°C 400°F	316°C 600°F	343°C 650°F
11-MS02	11000psi	1/8	3.18	1.57	0.81	1.94	803.23	803.23	761.86	517.10	379.21
11-MS04	11500psi	1/4	6.35	3.18	1.57	7.74	803.23	775.65	775.65	496.41	361.97
75-MS06	7500psi	3/8	9.53	6.35	1.57	31.61	517.10	730.83	730.83	468.84	341.29
55-MS08	5500psi	1/2	12.7	9.53	1.57	70.97	379.21	679.12	679.12	434.36	317.15
							-198~37.8°C -325~100°F	93°C 200°F	204°C 400°F	316°C 600°F	427°C 800°F
20-MS04	20000psi	1/4	6.35	2.77	1.78	5.81	1378.93	1378.93	1327.22	1244.48	1158.30
20-MS06		3/8	9.53	5.16	2.18	20.65	1378.93	1378.93	1327.22	1244.48	1158.30
20-MS09		9/16	14.29	7.92	3.18	49.03	1378.93	1378.93	1327.22	1244.48	1158.30
20-MS10		3/4	19.05	11.13	3.96	97.42	1378.93	1378.93	1327.22	1244.48	1158.30
20-MS12		1	25.4	14.27	5.56	160.0	1378.93	1378.93	1327.22	1244.48	1158.30
30-MS04	30000psi	1/8	3.18	1.02	1.08						
30-MS06		1"	25.4	11.1	7.15						
60-MS04	60000psi	1/4	6.35	2.11	2.11	3.23	4136.79	4136.79	3981.66	3740.35	3495.59
60-MS06		3/8	9.53	3.18	3.18	7.74	4136.79	4136.79	3981.66	3740.35	3495.59
60-MS09		9/16	14.29	4.78	4.75	18.06	4136.79	4136.79	3981.66	3740.35	3495.59
100-MS04	100000psi	1/4	6.35	1.59	2.38	3.23	6894.64	6864.64	6633.24	6230.55	5820.46
150-MS06	150000psi	3/8	9.53	1.56	3.99	7.74	10341.97	10341.97	9955.87	9400.85	8738.97