

上海宏名电源设备制造有限公司

电话：021-54859528 传真：021-58959068

变压器参数 (HMSG-100KVA)

- 1、设备容量： 100KVA
- 2、输入电压： 三相380V
- 3、输出电压： 三相四线 380V
- 4、 输入电流： 131A
- 5、 输出电流： 131A
- 6、接线方式： Δ/Y
- 7、 变压器重量： 365公斤
- 8、 变压器外箱尺寸： 950*500*950cm
- 9、效率： $\geq 90\%$
- 10、功能： 输入， 输出电压表， 输入， 输出指示灯及散热风扇
- 11、工作耐压： 3000V电压1分钟无击穿及闪络现象
- 12、工作频率： 50HZ/60HZ
- 13、短路阻抗： $< 4\%$
- 14、绝缘等级： F级
- 15、温 升： 180℃
- 16、耐温 $\geq 155^{\circ}\text{C}$)
- 17、环境温度： $-15^{\circ}\text{C} \text{---} +45^{\circ}\text{C}$
- 18、相对湿度： $\leq 90\%$
- 19、冷却方式： 自然风冷
- 20、机箱防护等级： IP54:
- 21、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它和腐蚀性介质
- 22、凡不符合上述规定的特殊使用条件， 应由使用单位和我厂协商确定