



真空灌胶机SEC-400Z/ZH



技术参数：

型号	SEC-400Z/ZH
工作范围	400(X)×300(Y)×100(Z)mm
最大速度	500mm/sec
配比精度	±2%
吐出精度	±2%
混合比例	100 : 100 ~ 100 : 10
吐胶速度	1g/sec ~ 15g/sec
操作系统	Windows2000/XP
计量方式	步进电机+齿轮泵/旋转柱塞泵



天津市世椿自动化设备销售有限公司
TIANJIN SECOND AUTOMATIC CO., LTD

地址：天津市津南区双港镇联东U谷产业园1号楼403号
深圳总公司：深圳市松岗街道东方社区田洋四路7号

电话:022-5871 2955 传真: 022-5871 2956
电话:0755-2972 4991 传真:0755-2972 4996

传动方式	伺服马达/滚珠丝杆
电源	AC220V 50HZ 3.0KW
机器尺寸	2350(L) ×1600(W)×1950(H)mm
重量	约300KG
工作环境	湿度：20-90%， 温度0-40℃

主要配置：

名称	单位	数量	备注
马达	套	3	松下伺服电机
丝杆导轨	套	3	台湾
CCD 影像系统	套	1	工业相机
工业电脑	套	1	品牌电脑
显示器	套	1	17"液晶
真空泵	套	1	德国贝克
输送线体	套	1	世椿
运动控制器	套	1	世椿自主开发
自动灌胶软件	套	1	世椿自主开发
储料桶储料桶	套	2	30L 不锈钢料桶，具缺料自动报警功能
点胶阀门	套	1	世椿自主开发



机器性能：

1. WINDOWS2000/XP中文操作界面，易学易懂；
2. 灌胶形状可实现点、线、面、弧、圆或不规则曲线连续补间及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；
3. 硬盘有超大储存记忆容量，无限量存储程序，无需重新编程，且软体具有区域阵列，平移旋转运算等功能；
4. 胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶；
5. 可选配CCD视觉编程系统，实现快速编程；
6. 采用自动升降门、自动密封机构，减少人工操作，提高工作效率；
7. 采用倍速链输送系统，可配接驳台等设备一体化作业；
8. 配备德国贝克真空泵，抽吸流量165m³/h；
9. 真空压力表可任意调节参数，真空度达到上限值后真空泵自动停止工作；
10. 配备安全光栅，确保设备的安全运行；
11. 配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；
12. 按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水；
13. 双料桶设计，A胶和B胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；
14. 混合比例从100：100到100：20或100：20~100：10可调，采用动态或静态混合，混合均匀、充分；
15. 独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；
16. Z轴高度调整装置能适应不同高度的工件作业；
17. 储料桶配有液位感应开关，缺料自动报警；
18. 可选配胶水搅拌、加热并预留真空脱泡功能，适用于不同种类的灌注工艺。