



东莞市纳百川电子科技有限公司

DONGGUAN NBC ELECTRONIC TECHNOLOGIC CO., LTD

Tel: 86-769-8511 7870

Fax: 86-769-85117850

http://www.anen-power.com

Email: sales@anen-power.com



产品型号:

SA2-10连接器

产品图片:

产品特征:

通过UL安规认证&CSA.182.3手指探测需求;
 互换无公母设计:
 简易组装要求,减少原件库存;
 安全简易插拔:
 线与端子无需铆压,剥皮浸锡后直接插入即可;
 适用线径:16-22AWG单支线/多股浸锡线;
 剥线长度:8MM全剥;



应用领域:

主要用于荧光灯具与镇流器连接;
 改造照明线路连接;
 适用于美国市场用于家庭改造太阳能连接;
 适用于节能灯具与镇流器交流连接;

技术参数:

额定电流 (A) Rated current (Amperes)	3A/6A	寿命 Life	2000次
耐电压 (V) Rated voltage (Volts)	600V	接触电阻 / AVG Contact Resistance (micro-ohms)	<5m
接触材料(弹片&端子) Contact material	弹片: 不锈钢 端子: 铜合金	绝缘电阻 Insulation Resistance	>500M
绝缘材料 Insulation material	PC	插拔力 Unmating Forces	20-35N
防火等级 Flammability	V-0	环境温度 () Environment Temperature ()	-20 ...+120

组合图尺寸:

