

产品参数：

产品型号	产品特点	探头口径	波长范围
PE9-C	25KHZ 快速响应探头	Φ 8mm	0.15-12um
PE10-C	热释电高灵敏能量探头	Φ 12mm	0.15-12um
PE10BF-C	高损伤阈值能量探头	Φ 12mm	0.5-3, 10.6um
PE25-C	中等口径探头	Φ 24mm	0.15-3um
PE25BF-C	高损伤阈值探头	Φ 24mm	0.15-3um, 10.6um
PE50-C	大口径探头	Φ 46mm	0.15-3um
PE50BF-C	高损伤阈值探头	Φ 46mm	0.15-3um, 10.6um
PE50-DIF-C	快速响应, 高损伤阈值, 宽光谱范围	Φ 35mm	0.19-3um
PE25BF-DIF-C	高能量密度激光测试	Φ 20mm	0.19-2.2um
PE50BF-DIF-C	高损伤阈值	Φ 35mm	0.19-2.2, 2.94
PE50BB-DIF-C	可拆卸 diffuser, 高损伤阈值, 宽光谱范围	Φ 46mm Φ 33mm with diffuser	0.19-20um 0.4-2.5um with diffuser
PE50DIF-ER-C	可拆卸 diffuser, 高损伤阈值	Φ 46mm Φ 33mm with diffuser	0.19-3um 0.4-3um with diffuser
PE50BF-DIFH-C	大口径, 高能量密度激光测试	Φ 35mm	0.19-2.2um, 2.94um
PE100BF-DIF-C	超大口径, 可拆卸 diffuser, 高损伤阈值, 宽光谱范围	Φ 96mm Φ 85mm with diffuser	0.15-3um 0.4-2.5um with diffuser

激光功率计探头

产品型号	产品特点	探头口径	波长范围	功率范围	能量范围
F100A-PF-DIF-33	短脉宽激光风冷探头	Φ33mm	0.24-2.2um	50mW-100W	60mJ-200J
FL150A-BB-26	风冷150W探头	Φ26mm	0.19-2.2um	50mw-150w	20mJ-100J
FL250A-BB-35	风冷250W探头	Φ35mm	0.19-20um	150mW-250W	50mJ-300J
FL250A-LP1-35	长脉冲及连续激光高损伤阈值	Φ35mm	0.25-2.2um	150mW-250W	50mJ-300J
FL250A-LP1-DIF-33	连续及长脉冲激光高损伤阈值	Φ33mm	0.4-3um	200mW-250W	200mJ-600J
FL250A-BB-50	风冷250W大口径探头	Φ50mm	0.19-20um	150mW-250W	80mJ-300J
FL400A-BB-50	风冷400W探头	Φ50mm	0.19-20um	300mW-400W	75mJ-600J
FL400A-LP1-50	连续及长脉冲激光高损伤阈值	Φ50mm	0.4-1.5um, 10.6um	300mW-400W	75mJ-600J
FL500A	风冷500W探头	Φ65mm	0.19-20um	500mW-500W	100mJ-600J
FL500A-LP1	高损伤阈值	Φ65mm	0.25-2.2um	500mW-500W	100mJ-600J
FL600A-BB-65	风冷600W功率探头	Φ65mm	0.19-20um	500mw-600w	250mJ-600J
FL600A-LP1-65	长脉冲及连续激光高损伤阈值	Φ65mm	0.35-2.2um	500mw-600w	250mJ-600J
FL1100A-BB-65	风冷1100W探头	Φ65mm	0.19-20um	1w-1100w	250mJ-600J