

Elcometer 1720 耐洗 & 耐磨试验机

这些仪器坚固可靠、功能极多，可测试多种材料包括颜料、油漆、油墨、涂料、皮革、木材、塑料、印刷材料、织物等等的耐洗、耐刷和耐受性能。

- 由阳极氧化铝制成，坚固耐用
- 所有滑道都是干湿皆可
- 设计坚固耐用、测试表现稳定，即使最快的行速也一样
- 工具更换迅速
- 同时测试最多 4个样本
- 多语言数字显示
- 用户自定义的行程长度，从10到300mm(0.4至 11.8")
- 圈速可以设置为每分钟10到65圈，或 设置到ISO 标准，每分钟37圈
- 很多种工具可选，可测试扁平 或曲面样本
- 整体式供液泵 可选可不选



满足各项标准

- 借助各种工具，一套设备可测试多种标准
- 所有机器可遵从ASTM, DIN, EN和ISO标准
- 使用特殊工具可轻松满足客户独特的应用需求
- 耐洗&耐磨测试可使用在扁平或曲面样本到13毫米(0.51")厚

工具可串换

- 所有工具都能互换，更换过程迅速，使得仪器能够遵照多种标准使用所有工具内容请见第19-6页




用户可自行调节

- 用户可快速简便地调节冲程长度，以满足其10-300mm (0.4到 11.8") 内的特殊要求
- 工具车速度可以调节到每分钟10到65圈之间
- 圈数记录器可以预设一个自定义的圈数，从1到32760之间



干湿皆可

- 所有滑道都是干湿皆可
- 有带整体式供液泵的类型，也有不带此泵的类型
- 样品可以在湿的或干的条件下测试



经济划算

- 可同时测定最多4种特性，节省了大量时间
- 通过快速工具更换系统，设置试验迅速又简单
- 简单的样品放置可以快速更换测试

附件

部件编号	产品描述
K1720M202	Elcometer 1720 耐磨试验机, 2滑道(110 - 240V)
K1720M204	Elcometer 1720 耐磨试验机, 4滑道 (110 - 240V)
K1720M302	Elcometer 1720 耐磨&耐洗试验机, 2滑道 (110 - 240V)
K1720M304	Elcometer 1720 耐磨&耐洗试验机, 4滑道 (110 - 240V)
尺寸	550 x 460 x 320mm (21.7 x 18.1 x 12.6")
重量	2滑道: 31.5kg (70lb), 4滑道: 33kg (73lb)
包装清单	Elcometer 1720, 250µm(10mil)铁带 (ASTM D2486标准), 样本肩盘, 1x 玻璃板 (2滑道), 2x玻璃板 (4滑道), 1x 样本固定框(2滑道), 2x样本固定框(4滑道), 安装工具3件套, 3x电源线(UK, EUR和US), 操作手册。Elcometer 1720 的部件编号K1720M302和K1720M304还包括一个供液瓶, 输液管和2个排液管。工具另外单独供应

标准:

AS/NZS 1580.459.1, ASTM D 2486, ASTM D 3450, ASTM D 4213, ASTM D 4488, ASTM D 4828, ASTM F 1319, DIN 53778-2:1983, ECCA T11, EN 129 EN 13523-11, EN 233/C3.2-A, EN 233/C3.2-B, EN 233/C3.2-C, EN 60730-1-A, GME 60269, ISO 105-X12, ISO 11998, JIS K 5600-5-11, PSA D45 10 ASTM D1792 - 06 ASTM D2198 - 02, ASTM D3206 - 08, ASTM D6279 - 03(2007), MIL-C-3004, MIL-C-46057, MIL-E-11237, MIL-STD-1334B, MIL-P-FTMS 141, Method 6141, FTMS 141, Method 6142, FTMS Method 536/6701, Federal Specification P-D-220D, P-R-1760, P-W-155C, TT-P-26C(1), TT-P-30E(1), TT-P-47G, TT-E-505B, TT-E-506K(1), TT-E-509C, TT-C-535B(2), TT-C-555B(1)

灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。

- 可选择提供校准证书

