

3125A

量程	绝缘电阻				电压测定
	500V	1000V	2500V	5000V	ACV
测定范围	0.0~99.9MΩ 100~999MΩ	0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ	0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ	0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ)	30~600V AC/DC (50/60Hz)
精确度	±5%rdg±3dgt	±5%rdg±3dgt	±5%rdg±3dgt	±5%rdg±3dgt ±20%(100G 以上)	±2%rdg±3dgt
短路电流	约 1.3mA				---
额定测定电流	0.5MΩ 负荷时 1mA~1.2mA	1MΩ 负荷时 1mA~1.2mA	2.5MΩ 负荷时 1mA~1.2mA	5MΩ 负荷时 1mA~1.2mA	---
开路电压	500VDC+30% -0%以内	1000VDC+20% -0%以内	2500VDC+20% -0%以内	5000VDC+20% -0%以内	---
最大显示	999 计数(1000GΩ 时 1000 计数)				630 计数
消耗电流	测试时最大约 1000mA				约 25mA
耐压	5320V/5 分钟				
安全规格	IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2				
电池	DC 12V:LR14×8				
外形尺寸	205(L)×150(W)×94(D)mm				
重量	约 1.8kg (含电池)				
附件	使用说明书、LR14×8、7165 (测试探棒) 7166 (接地线) 7167 (保护线) 9124 (携带箱) 8019 (钩形探针)				