

德尔格 DE 100空气充气泵

DE 100空气充气泵是德尔格目前最小最轻的充气泵。



ST-1501-2006

作为充气泵系列里最小的型号，德尔格 DE 100移动空气充气泵不仅可靠、耐用，而且非常紧凑轻巧。该设备具有汽油、三相电或单相电三种驱动方式，适合各种应用。无论是在地面或交通工具上作为移动供气源使用，还是在海上为空呼吸瓶或潜水气瓶充气，DE 100都是可靠的选择。

简便安全

DE 100仅重43千克，运输方便并能放进绝大部分汽车的后备箱。该设备的所有活动部件，如驱动皮带、传动轮和风扇等，都具有保护装置，防止直接碰撞引发安全问题。

空气纯净

新型P11过滤系统提供严格遵守欧洲EN12021呼吸气体标准的高质量空气。

坚固耐用

压缩机和发动机直接固定在底座上。风扇保护罩采用不易损坏且防紫外线的特殊材料以确保最佳冷却效果。组件和充

气设备采用不锈钢和Kevlar（凯夫拉）材料，确保坚固耐腐蚀。除此以外，该设备还配有油水分离滤芯、不锈钢冷却系统、冷凝装置和中压安全阀，充气泵由风扇皮带驱动。400V/50Hz的三相电（或230V/50Hz单相电）充气泵装配有电机保护开关、线缆和插头。

完整的充气系统

充气泵包括

- 一个200巴或300巴的充气阀，含自动泄压装置、压力表和1米长的充气管
- 符合EN 144-2的G 5/8螺纹接口
- 附加200巴充气管，具有国际通用充气接口



D-90-2010

德尔格DE 100：
便携，坚固并适合各种广泛的应用



技术参数

德尔格DE 100

类型, 操作压力不大于330巴 ¹⁾	发动机	充气效率 L/min	转速 转/分钟	三重过滤 系统	额定功率 (kw)	尺寸(长x宽x高) (cm)	净重 (kg)
德尔格DE 100-B	4冲程汽油机 ²⁾	100	2300	P11	4.2	74 x 34 x 42	42
德尔格DE 100-E	三相电	100	2300	P11	2.2	66 x 35 x 42	44
德尔格DE 100-W	单相电	100	2300	P11	2.2	66 x 39 x 42	44

¹⁾ 有225巴或330巴两种充气口 ²⁾ 集成了可伸缩吸气管

订购信息

德尔格DE 100	订购号
德尔格DE 100-B-PN 225巴	65 34 533
德尔格DE 100-B-PN 330巴	65 34 534
德尔格DE 100-W-PN 225巴	65 34 535
德尔格DE 100-W-PN 330巴	65 34 536
德尔格DE 100-E-PN 225巴	65 34 537
德尔格DE 100-E-PN 330巴	65 34 538

* 如产品技术参数有变更, 恕不另行通知; 文中图片仅作参考, 请以实物为准。