

400Hz 中频逆变电源



S 系列中频逆变电源

纯正弦波输出(失真率<3%)

输出频率: 400Hz

输入输出完全隔离设计

高效率设计 87~92%

适用于任何负载

LED 显示工作状态、外接开关可远程控制

适应于冲击性负载

智能温控风扇冷却

全贴片 (SMT) 设计

过压/欠压/短路/过载/超温保护

型号	S300	S500	S600	S1000
输出功率	300W	500W	600W	1000W
最大输出功率	320W	530W	630W	1100W
冲击功率	600W	1000W	1200W	2200W
输入电压及范围	12VDC(10 -17V) / 24VDC(19 -33V) / 48VDC(41-62V) 其它电压可定制			
输出电压	115VAC +/-3%			
输出频率	400Hz +/-0.1%			
满载效率	87~92%			
无负载功耗	8W			
输出波形	纯正弦波 (失真率<3%)			
工作指示	LED 指示工作状态			
自动保护	过载限流、短路、过压、欠压、过温、低电压报警等保护			
工作环境温度	-25-50°C			
内储温度范围	-30-70°C			
冷却	自动控制制冷风扇			
尺寸	208(L)*125(W)*60(H)mm	254(L)*125(W)*60(H)mm	305(L)*196(W)*90(H)mm	381(L)*196(W)*90(H)mm
重量	1.1Kg	1.5Kg	2.8Kg	3.7Kg