

按键, 15.2 mm, 快插端子, 触感的, 1 关, 灯罩 绿色



主要应用领域

- > 机械制造
- > 模具制造
- > 房屋安装

特性

- 不透明按钮, 不可发光
- 安装直径15.2mm
- 最大250 V / 700 mA
- 1个常开触点, Ag
- 螺丝接口或快插端子
- 带螺圈的固定技术
- 前端防护等级IP 40 (IP 65带防护罩)



描述

安装直径15.2 mm的按键

安装直径15.2 mm的按键, 焊接或快插端子接口, 适用于6.3 x .8 mm 或 2 x 2.8 x .8 mm

技术参数

> 一般

灯罩颜色	绿色
边框/蘑菇属性	不透明
卡圈形状	圆形
工作温度, 最低	-25 °C
存储温度, 最低	-40 °C
工作温度, 最高	85 °C
存储温度, 最高	90 °C
可发光	否
包装	包装纸盒
包装数量	100 碎片
净重	5 公克
使用寿命	25,000 次
B10	32,500 次
正面保护方式遵照DIN EN 60529	IP40 IP65 IP65带密封罩
MOQ 秩序	100 碎片
RoHS 一致性	是

直接链接

> [RAFI eCatalog](#)

1.10.001.011/0507

北京 15601379173(微信)	13943752599 (长沙)	上海 18924626834 微信18926488741深圳
REACH 一致性	是	
> 安装尺寸		
安装孔	15.2 毫米	
安装深度	21.5 毫米	
安装高度	8.2 毫米	
外径尺寸	19 毫米	
> 机械特性		
操作功能	触感的	
操作力, 最小	7.5 N	
操作路径, 最大	3 毫米	
触点功能	1 关	
触点系统	桥式触点	
触点材料	银触	
固定	螺圈	
背面端子	快插端子6.3 x 0.8 / 2 x 2.8 x 0.8	
可焊接性	否	
> 电气特性		
额定电压, 最大	250 V	
额定电流, 最大	0.7 A	