

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ **壁挂式箱体 EL, 3 段式  
配有安装板和安装角  
轨, 固定安装 – EL  
2246.605**

Date : 2021-8-16

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有安装板和安装角轨, 固定安装 – EL 2246.605

created: 16.08.2021 build on www.rittal.com/cn-zh



## 产品描述

**型式:** 配有安装板和安装角轨, 固定安装

**介绍:** 通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。

**材料:** 壁挂部件和可转动部分: 钢板, 1.5 mm  
检视窗用透明片: 单片安全玻璃, 3 mm

**表面:** 粉末涂层

**颜色:** 壁挂部件和可转动部分: RAL 7035  
透明门: RAL 7035/7015 (瓦灰色)

**防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准:** IP 55

**IK 编码:** IK08

**供货范围:** 壁挂部件带上部和下部封闭式盖板及安装板 (侧置)  
□ 于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前□的固定式 19" 角轨  
装饰型透明门  
1 控制柜双齿钥匙 5 号  
用于锁芯的微型舒适型手柄  
安全锁 3524 E

**基本材料:** 钢板

## 产品描述

**尺寸:** 宽度: 600 mm

高度: 345 mm

高度单位: 6 U

深度: 373 mm

可转动部分的深度:	216 mm
安装深度:	320 mm
可用尺寸:	可用宽度: 502 mm 可用高度: 282 mm
安装板:	宽度: 485 mm 高度: 299 mm
壁挂部件:	深度: 135 mm
承载力:	可转动部分, 静态 (最大): 300 N
包装单元:	1 件
重量/包装:	24.97 kg
EAN:	4028177324312
税率号:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
产品描述:	EL 6U 电子通讯 系统 Ral 7035
<b>认证</b>	
认证:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
证书:	EAC IK-Code NA 防护等级