

按键, 16.2 mm, 触感的, 1 关, 灯罩 黑色



主要应用领域

- > 机械制造
- > 模具制造
- > 房屋安装



描述

安装直径16.2 mm的按键, 螺丝接口, 不发光, 250 V / 4 A

技术参数

> 一般

灯罩颜色	黑色
边框/蘑菇属性	不透明
卡圈形状	圆形
工作温度, 最低	-25 °C
存储温度, 最低	-40 °C
工作温度, 最高	85 °C
存储温度, 最高	90 °C
可发光	否
包装	包装纸盒
包装数量	100 碎片
净重	11 公克
使用寿命	150,000 次
B10	195,000 次
正面保护方式遵照DIN EN 60529	IP40 IP65 IP65带密封罩
MOQ 秩序	100 碎片
RoHS 一致性	是
REACH 一致性	是

直接链接

> [RAFI eCatalog](#)

> 安装尺寸

安装孔	16.2 毫米
安装深度	41 毫米
安装高度	9 毫米
外径尺寸	20 毫米

> 机械特性

操作功能	触感的
操作力, 最小	7,5 N

1.10.102.001/0104

北京 15601379173(微信) 13943752599 (长沙)

上海 18924626834 微信18926488741深圳

RAFI

操作路径, 最大	4.3 毫米
触点功能	1 关
触点系统	桥式触点
触点材料	银触
固定	螺圈
背面端子	螺丝接口
> 电气特性	
额定电压, 最大	250 V
额定电流, 最大	2 A

图纸

尺寸图

