

## RBS210403 (SMT)

### 商品型号: 滚珠式感应开关

- 尺寸 / 运用 / 电路板布线图：参照规格书
- 功能
  - 单轴15°角倾斜侦测
- 应用
  - 滤水壶开关模组
  - 系统唤醒装置，如遥控器
  - 防盗、防篡改装置
  - 警报系统
  - 地震传感
  - 玩具、娱乐装置
- 电性特性
  - 接点容量：10 mA，5 VDC
  - 接触电阻：50  $\Omega$  (最大值)
  - 绝缘电阻：1,000 M $\Omega$  (最小值)，100VDC
  - 介电强度：50 VDC (最小值)，1分钟
  - 电容量：5pF (最大值)
- 机械特性
  - 回焊炉：Peak temp.=255~260°C\*3 times
  - 操作温度：-25°C~85°C
  - 储存温度：-40°C~85°C
  - 相对湿度：40°C / 95%RH
- 多国专利
  - 台湾专利第 226086 号

### 商品规格:

- 适用于水平的 PCB
- 接点型式:常闭开关
- 端子与铜珠表面均镀金，不易氧化
- 外壳采用高绝缘性塑胶材料，可避免外壳导电及生锈
- 所有塑胶材料均使用高耐温之工程塑胶
- 开关讯号单纯，线路设计容易
- 符合 RoHS 标准，完全替代水银开关
- 比 IC 设计经济的解决方案
- 台湾制造，出厂全检

### 订购资讯:

- 最小订购量: 参照产品规格书
- 自行开发商品
- 交货港口: 台湾



RBS210403T

[更详细产品图片](#)