

发光按键9.1 mm, 内装LED, 触感的, 1 常闭 + 1 关, 灯罩 黄色



主要应用领域

- > 机械制造
- > 模具制造
- > 房屋安装



描述

安装直径9.1 mm, 最大24 V / 500 mA, 带集成的LED / 白炽灯泡

LED预电阻建议值

- > 5 - 7 V = 270 Ohm, .25 W
- > 12 - 14 V = 680 Ohm, .5 W
- > 24 - 28 V = 1500 Ohm, 1 W
- > LED传输电流: 最大10 mA, T = 25° C
- > LED传输电压: 2 V, 10 mA
- > LED 锁定电压: 5 V
- > LED锁定电流: .1 mA
- > LED损耗功率: 最大120 mW, T = 50° C

触点布局: 1-2 = 打开, 3-4 = 关闭, X1-X2 = LED。注意正确的极性: LED阳极为Plus, 阳极用彩色点标记。

技术参数

> 一般

灯罩颜色	黄色
边框/蘑菇属性	透明
卡圈形状	圆形

1.15.106.503/1400

北京 15601379173(微信) 13943752599 (长沙)

上海 18924626834 微信18926488741深圳

工作温度, 最低	-25 °C
存储温度, 最低	-40 °C
工作温度, 最高	55 °C
存储温度, 最高	80 °C
可发光	是
发光元件	LED
手工焊接时间, 最长	3 sec
手焊焊接温度	350 °C
焊接技术	手焊
包装	包装纸盒
包装数量	10 碎片
净重	2.2 公克
使用寿命	200,000 次
B10	260,000 次
正面保护方式遵照DIN EN 60529	IP40
MOQ 秩序	50 碎片
RoHS 一致性	是
REACH 一致性	是

[直接链接](#)

[> RAFI eCatalog](#)

> 安装尺寸

安装孔	9.1 毫米
安装深度	25 毫米
安装高度	7 毫米
外径尺寸	11 毫米

> 机械特性

操作功能	触感的
操作力, 最小	5 N
操作路径, 最大	1.5 毫米
触点功能	1 常闭 + 1 关
触点系统	桥式触点
触点材料	金
固定	螺圈
背面端子	焊接端子
可焊接性	是

> 电气特性

发光元件的工作电压, 最大	2 V
额定电压, 最大	24 V
发光元件工作电流, 最大	10 毫安
额定电流, 最大	0.5 A