

SDI 2CO ECO

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

产品图片



D-SERIES DRI继电器的继电器插座

- 1个和2个转换器触点
- 螺钉及PUSH IN直插式联接
- 标准或低高度

通用订货数据

版本	D-SERIES DRI, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 8 A, 螺钉联接
订货号	7760056347
类型	SDI 2CO ECO
GTIN (EAN)	6944 169739941
数量	10 Stück

4006-022-002

shunto@126.com

编制日期 2022年9月27日 上午09时15分23秒

目录日期 09.09.2022 / 保留技术修改权利。

数据信息页

SDI 2CO ECO

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

技术数据

尺寸和重量

深	29.2 mm	深度 (英寸)	1.15 inch
高度	73.3 mm	高度 (英寸)	2.886 inch
宽度	15.8 mm	宽度 (英寸)	0.622 inch
净重	23 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
湿度	35...85 % 相对湿度, 无凝 结		

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

负载侧

额定开关电压	250 V AC	持续电流	8 A
最大开关电压, 交流	250 V	触点类型	2 转换触点

基本信息

类型	扁平化设计		
导轨	TS 35		
颜色编码	黑色		
UL94阻燃等级组件	组件	外壳	
	UL94阻燃等级	V-2	
	组件	安装脚	
	UL94阻燃等级	HB	
	组件	固定夹	
	UL94阻燃等级	HB	

绝缘设计

额定电压	250 V	污染等级	2
过压等级	III	绝缘材料组	IIIb
电气间隙和爬电距离, 输入-输出	≥ 3 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	4 kV _{eff} / 1 Min
相邻触点的介电强度	2,5 kV _{eff} / 1 Min.	抗冲击耐压	4.8 kV (1.2/50 μs)
防护等级	IP10		

详细标准及认证情况

标准	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508
----	--

4006-022-002

shunto@126.com

编制日期 2022年9月27日 上午09时15分23秒

目录日期 09.09.2022 / 保留技术修改权利。

数据信息页

SDI 2CO ECO

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

技术数据

联接参数

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	www.weidmueller.com
最小拧紧力矩	0.5 Nm	最大拧紧力矩	0.8 Nm
额定连接下的压接范围	1.5 mm ²	压接范围, 最小	0.5 mm ²
压接范围, 最大	2.5 mm ²	单股导线的最小压接面积	0.5 mm ²
单股导线最大截面	2.5 mm ²	最小多股导线接线截面	0.5 mm ²
最大压接面积 软导线	2.5 mm ²	导线连接截面, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm ²
导线连接截面, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	1.5 mm ²	软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 46228-1)	0.5 mm ²
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 46228-1)	1.5 mm ²	导线连接	M3 环形电缆接线片 (绝缘)
螺丝刀口尺寸	尺寸 PH1		

分类

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ECLASS 9.0	27-37-16-03
ECLASS 9.1	27-37-16-03	ECLASS 10.0	27-37-16-03
ECLASS 11.0	27-37-16-03	ECLASS 12.0	27-37-16-03

重要注意事项

产品信息	针对该插座, 横联件不可用。
	针对该插座, 标识牌不可用。

审批

认证



ROHS 一致

下载

认证/证书/一致性声明	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
工程数据	CAD data – STEP
工程数据	EPLAN, WSCAD
产品目录	Catalogues in PDF-format

4006-022-002

shunto@126.com

编制日期 2022年9月27日 上午09时15分23秒

目录日期 09.09.2022 / 保留技术修改权利。

数据信息页

SDI 2CO ECO

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

图纸

接线图



Dimensional drawing info@weidmueller.com

