



XPD319(文件编号: S&CIC1980)

USB Type-C PD 多协议控制器

1 特性


- 支持 USB Type -C 协议
 - 配置为 DFP (Source)
 - 广播 3A 电流
- 支持 USB Power Delivery (PD3.0) 以及 PPS 协议
 - 集成完整 PD 分层通信协议
 - PDO 可配置: 5V, 9V, 12V
 - 输出功率高至 36W
 - APDO 可配置: 5V Prog, 9V Prog
- 支持 Quick Charge 2.0/3.0/3.0+协议
- 支持华为 FCP/SCP 协议
- 支持 OPPO VOOC2.0 协议

- 支持三星 AFC 协议
- 支持 USB BC1.2 DCP
- 支持 Apple 2.4A 充电规范
- 支持线损补偿功能
固定档位: 0/150mV/250mV/400mV
- 安全性
 - 过压/欠压保护
 - CC1/CC2/DP/DM 过压保护
- 采用 SOP8 封装

2 应用

- AC-DC 适配器
- USB 充电设备

3 应用简图



XPD319 应用简图



4 概述

XPD319 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery (PD3.0) 以及 PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、OPPO VOOC2.0 快充、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多协议端口控制器，为 AC-DC 适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案。

XPD319 内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒，智能识别插头的正插与反插，并实现连接。XPD319 集成的 PD 协议支持双向标记编码 (BMC)，集成硬件的物理层协议和协议引擎，无需软件参与编解码。

XPD319 最高支持 36W 输出功率，广播 PDO 电压可以配置为 5V/9V/12V，可以配置 5V Prog、9V Prog 两档 APDO 电压范围。


XPD319 通过一路可 Sink/Source 的电流源，连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压的功能。

XPD319 有 VDD 欠压保护，VBUS 过压保护，DP/DM 和 CC1/CC2 过压保护。

XPD319 采用 SOP8 封装形式。



5 引脚定义



引脚序号	名称	描述
1	VBUS	VBUS 输出检测脚
2	GND	电源地
3	VDD	芯片供电脚
4	VFB	电压调节端口（接到前端电源反馈点）
5	CC2	Type-C 口配置通路 CC2
6	CC1	Type-C 口配置通路 CC1
7	DP	Type-C 口数据端口 DP
8	DM	Type-C 口数据端口 DM



6 订购信息

料号	PDO 和 APDO 配置	印字	包装
XPD319B18	PDO:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A	XPD319 XXXXXX+XX	SOP8 4K/盘
XPD319A	PDO:5V/3A,9V/2.22A		
XPD319B	PDO:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A		
XPD319BP18	PDO:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A APDO1: 3.6-5.9V/3A APDO2: 3.6-11V/1.6A		
XPD319BP	PDO:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A APDO1: 3.6-5.9V/3A APDO2: 3.6-11V/1.8A		
XPD319BP25	PDO:5V/3A,9V/2.77A,12V/2A APDO1: 3.6-5.9V/3A APDO2: 3.6-11V/2.25A		
XPD319BP30	PDO:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A APDO1: 3.6-5.9V/3A APDO2: 3.6-11V/2.75A		
XPD319BP36	PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A APDO1: 3.6-5.9V/3A APDO2: 3.6-11V/3A		

印字说明:

第一行, XPD319: 芯片型号;

第二行, XXXXX: Lot Number, XX: 保留信息。

注: VOOC、SCP 默认关闭。可根据客户需求定制



选型参考

	QC3.0	FCP/SCP	AFC	VOOC	PD3.0	PPS	CC	CV	A+C	SR	SR MOS	XPD-LINK	在线升级
XPD319	√	√	√	√	√	√							
XPD320	√	√	√	√	√	√							
XPD618	√	√	√		√								
XPD636	√	√	√		√				√				
XPD720	√	√	√		√	√		√					
XPD738	√	√	√		√	√		√	√				
XPD737	√	√	√		√	√						√	
XPD767	√	√	√		√	√			√			√	
XPD818	√	√	√		√			√		√	√		
XPD819	√	√	√		√			√		√	√		
XPD820	√	√	√		√			√		√			
XPD920	√	√	√	√	√	√		√					√
XPD938	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√
XPD930	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√
XPD977	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√



7 规格参数

7.1 极限工作参数⁽¹⁾

参数		最小值	最大值	单位
耐压 (对 GND)	FBO,VDD	-0.3	6.5	V
	CC1, CC2, DP, DM	-0.3	13	V
	VBUS	-0.3	13	V
结温		-40	150	°C
存储温度		-65	150	°C

(1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件的可靠性。

7.2 ESD 性能

符号	参数	值	单位
V _{ESD}	HBM	±2000	V

ESD 测试基于人体放电模型 (HBM)。

7.3 推荐工作条件

参数		最小值	典型值	最大值	单位
引脚 FBO,CC1,CC2,DP,DM		0		5	V
引脚 VBUS		0		12	V
引脚 VDD		3		6	V
C _{VDD} 输入电容		0.33	0.47		uF
R _{VDD} 限流电阻		0.33	0.47	1	kΩ
CC1, CC2(C _{RX})		330	680	1000	pF
R _{FB1}	系统电压分压电阻		100		kΩ
T _A	工作环境温度	-40		85	°C

7.4 热阻值

符号	参数	值	单位
R _{θJA}	结温和周围温度之间的热阻 ⁽¹⁾	40	°C/W



7.5 电气特性

如无特殊说明, 下述参数均在该条件下取得: $T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{PWR} = 5\text{V}$, $R_{VDD} = 1\text{K}$

参数		测试条件	最小	典型	最大	单位
芯片供电相关（VDD）						
V _{VDD}	内部供电引脚电压		3		5.5	V
I _{VDD}	典型静态工作电流	VPWR=5V		300		uA
V _{DD(SHUNT)}	VDD 嵌位电压	I _{VDD} =300uA		4.75		V
VDD 输入欠压检测 UVLO						
V _{DD(ON)}	VDD 开启电压	V _{VDD} 升高		3.5		V
V _{DD(OFF)}	VDD 关断电压	V _{VDD} 下降		3		V
Δ V _{UVLO}	UVLO 迟滞	V _{DD(ON)} -V _{DD(OFF)}		0.5		V
Transmitter (CC1, CC2)						
R _{TX}	Output resistance	During transmission		50		Ω
V _{TXHI}	Transmit HIGH			1.15		V
V _{TXLO}	Transmit LOW		-75		75	mV
t _{UI}	Bit unit interval			3.3		us
t _{BMC}	Rise/fall time of BMC	R _{load} =5.1k,C _{load} =1nF	300		600	ns
Receiver (CC1, CC2)						
V _{RXHI}	Receive HIGH		800	840	885	mV
V _{RXLO}	Receive LOW		485	525	570	
I _{RP_SRC}	CC1/CC2Broadcast ing current	3A DFP mode, 0 ≤ V _{CCX} ≤ 2.5V	304	330	356	uA
		1.5A DFP mode, 0 ≤ V _{CCX} ≤ 1.5V	166	180	194	uA
HVDCP interface (DP, DM)						
V _{DAT(REF)}	数据线检测电压		0.25	0.325	0.4	V
T _{GLITCH(DP)HIGH}	D+高电平扰动滤波时间		1	1.25	1.5	s
T _{GLITCH(DM)LOW}	D-低电平扰动滤波时间			1		ms
T _{GLITCH(V)CHANGE}	输出电压扰动滤波时间		20	40	60	ms
T _{GLITCH(CONT)CHANGE}	连续模式的扰动滤波时间		100	150	200	us
R _{DAT(LKG)}	D+漏泄电阻		300	500	800	KΩ
R _{DM(DWN)}	D-下拉电阻		14.25	19.53	24.5	KΩ
R _{ON(N1)}	开关 N1 导通电阻				100	Ω
V _{TH(PD)}	受电设备连接检测电压阈值		0.25	0.325	0.4	V
TD _{PD}	受电设备连接检		120	160	200	ms




	测滤波时间					
$\Delta I_{T(UP)}$	电压升高时电 源阶跃步长	$R_{IREF}=100K\Omega$		2		μA
$\Delta I_{T(DO)}$	电压降低时电 源阶跃步长	$R_{IREF}=100K\Omega$		2		μA
Apple 2.4A 充电模式						
$V_{DAT(2.7V)}$	D+/D-数据线电压		2.57	2.7	2.84	V
$R_{DAT(2.7V)}$	D+/D-数据线输出 阻抗			12		K Ω
FCP 充电模式						
V_{TX-VOH}	D- FCP TX Valid High			2.7		V
V_{TX-VOL}	D- FCP TX Valid Low				0.3	V
V_{RX-VIH}	D- FCP RX Valid High			1.2		V
V_{RX-VIL}	D- FCP RX Valid High			0.9		V
Trise	FCP Pulse Rise Time	10% - 90%			2.5	μs
Tfall	FCP Pulse Fall Time	90% - 10%			2.5	μs

8 应用和 Layout 注意事项

- 1) CC1 和 CC2 电容建议值为 680pF;
- 2) Rvdd 电阻需要承受最大 1/8W 的功率;
- 3) 功率电流回路尽量避开芯片;



9 封装信息



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.450	1.750	0.057	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.201
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°