



**产品特性:**

- 1, SW-18015系列为弹簧型无方向性振动感应触发开关, 任何角度均可触发。
- 2, 本系列开关在静止时为开路OFF状态, 当受到外力碰触而达到相应振动力时, 或移动速度达到适当(偏)离心力时, 导电接脚会产生瞬间导通而呈ON状态; 当外力消失时, 开关恢复为开路OFF状态。
- 3, 本系列开关带P型号的, 为完全密封式封装。
- 4, 本系列开关触发灵敏度为标准灵敏度。
- 5, 本系列开关在正常使用情况下寿命可达200, 000次。
- 6, 本系列开关适用于小电流电路的触发。
- 7, 本系列开关所有材质均采用环保ROHS材质制造。

产品名称	SW-18015 震动开关		1	电 压	<12V			
产品编号			2	电 流	<20mA			
图纸编号			3	导通时间	约2ms			
单位	MM	版本	4	闭路电阻	<30ohm	6		
比例	3.5 : 1	画法	5	开路电阻	>10M ohm	5		
制图		日期	6	耐 温	120度	4	封口胶	ROSH环氧树脂 1
审核		日期	7	端子拉力	500gf/分钟	3	弹 簧 C	磷铜Ø.15 1
核准		日期	8	湿 度	95RH 40度 96小时	2	导 针 B	黄铜, 镀金 1
H:\事业部\事业部规格书\20140806\震动系列.dwg			9	操作寿命	200,000周期以上	1	管 体 A	PC 黑色 1
DONGJIAN SATA INDUSTRIAL CO.,LTD			10	使用寿命	10年	1	部 件 名 称	材 质 数 量

2019-05-20 22:22