



产品特性:

- 1, SW-520D 为双滚珠型单方向倾斜感应触发开关。
- 2, 当产品向盖帽端倾斜、倾斜角度大于10度角时, 产品处于开路, (OFF) 状态; 当产品水平状态发生倾斜变化, 触发端(镀金引脚端) 低于水平且倾斜角度大于10度角时, 产品处于闭路, (ON) 状态。
- 3, 当开关平行于PIN脚方向倾斜, 触发引脚端倾斜角度小于45角度时, 为开关OFF状态; 触发引脚端倾斜角度大于45度时为闭路ON状态。
- 4, 本规格产品为完全密封装, 可防水, 防尘。
- 5, 本开关适用于触发性小电流电路, 不适用于当电源开关。
- 6, 本产品采用环保金属材质制造, 性能稳定。

产品名称	SW-520D 滚珠开关		1	电 压	<12V	
产品编号			2	电 流	<20 mA	
图纸编号			3	导通时间	约2ms	
单位	MM	版本	4	闭路电阻	<10M ohm	
比例	5:1	画法	5	开路电阻	>10M ohm	
制图		日期	6	耐 温	120度 / 260度	
审核		日期	7	端子拉力	500gf/分钟	
核准		日期	8	湿 度	25~95%RH	
广东赛亚实业有限公司 GUANDONG SAIA INDUSTRIAL CO.,LTD			9	操作寿命	100,000周期以上	
			产 品 特 性			序号
			6	外 套	PET热缩管	1
			5	封口胶粒	耐温尼龙	1
			4	滚 珠	黄铜, 镀银	1
			3	滚 珠	不锈钢	1
			2	导 针	黄铜, 镀金	2
			1	铜 管	黄铜, 本色	1